



SUPERIEURE PRESTATIES

Met tussentijds laden tot 300% nominale energiedoorvoer per dag voor continu gebruik in meerdere ploegendiensten.



MAXIMALE COMPATIBILITEIT

Modulair ontwerp dat past op bestaande schalen en de meest uiteenlopende vorkheftrucks.



COMPATIBEL MET IOT

IoT-technologie zorgt ervoor dat uw accu klaar is voor de toekomst.



SLIMMERE INVESTERING

Toonaangevende efficiëntie zorgt voor een sneller rendement.



BEWEZEN VEILIGHEIDSPLAATFORM

Robuuste bedienings-elementen voor accubeheer en beproefde functies voldoen aan de strengste normen.

NexSys[®] iON

ACCU'S

**ZEG NIET ZOMAAR LITHIUM-ION
TEGEN NEXSYS[®] ION.**

NexSys[®] iON-accu's zijn uitgerust met de meest geavanceerde lithium-ion (Li-ion)-technologie in de industrie en zijn geconstrueerd volgens de hoogste veiligheids-, ontwerp- en productienormen.

Duurzame, hoogwaardige celchemie en volledig geïntegreerd accumanagement ondersteunen een grotere veiligheid, betrouwbaarheid en levensduur van de accu.

Onderhoudsvrije NexSys[®] iON-accu's combineren ook hoge oplaadsnelheden met geoptimaliseerde plug-and-play-oplaadmogelijkheden, zodat bedrijven meer tijd kunnen besteden aan hun kernactiviteiten.



Spanning	Nominale spanning	Modelnummer	Aantal modules	Nominaal vermogen	Equivalente capaciteit	Max. laadstroom	Max. laadsnelheid
V	V	#	#	kWh	Ah	A	C-waarde
24	25,76	24-L2-V1M-2.7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5.4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8.0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10.7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13.4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16.1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18.8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21.4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24.1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26.8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29.5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32.1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34.8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37.5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40.2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42.9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45.5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48.2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50.9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53.6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56.3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58.9	22	58,9	2288	640	0,28

De uiteindelijke accu's zijn geconfigureerd om te voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de apparatuur.
 Neem voor meer informatie over het specifieke accugewicht van uw apparatuur of andere vereisten contact op met uw EnerSys®-vertegenwoordiger.

Spanning	Nominale spanning	Modelnummer	Aantal modules	Nominaal vermogen	Equivalente capaciteit	Max. laadstroom	Max. laadsnelheid
V	V	#	#	kWh	Ah	A	C-waarde
36	38,64	36-L2-V1M-4.0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8.0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12.1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16.1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20.1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24.1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28.1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32.1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36.2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40.2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44.2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48.2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52.2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56.3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60.3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64.3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68.3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72.3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76.4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80.4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84.4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88.4	22	88,4	2288	640	0,28

De uiteindelijke accu's zijn geconfigureerd om te voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de apparatuur.
 Neem voor meer informatie over het specifieke accugewicht van uw apparatuur of andere vereisten contact op met uw EnerSys®-vertegenwoordiger.

Spanning	Nominale spanning	Modelnummer	Aantal modules	Nominaal vermogen	Equivalenten capaciteit	Max. laadstroom	Max. laadsnelheid
V	V	#	#	kWh	Ah	A	C-waarde
48	51,52	48-L2-V1M-5.4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10.7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16.1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21.4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26.8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32.1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L2-V7M-37.5	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42.9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48.2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53.6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58.9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64.3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69.7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75.0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80.4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85.7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91.1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96.4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101.8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107.2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112.5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117.9	22	117,9	2288	640	0,28

De uiteindelijke accu's zijn geconfigureerd om te voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de apparatuur.
 Neem voor meer informatie over het specifieke accugewicht van uw apparatuur of andere vereisten contact op met uw EnerSys®-vertegenwoordiger.

Spanning	Nominale spanning	Modelnummer	Aantal modules	Nominaal vermogen	Equivalente capaciteit	Max. laadstroom	Max. laadsnelheid
V	V	#	#	kWh	Ah	A	C-waarde
80	83,72	80-L2-V1M-8.7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17.4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26.1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34.8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43.5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52.2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60.9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69.7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78.4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87.1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95.8	11	95,8	1144	640	0,56

De uiteindelijke accu's zijn geconfigureerd om te voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de apparatuur.
Neem voor meer informatie over het specifieke accugewicht van uw apparatuur of andere vereisten contact op met uw EnerSys®-vertegenwoordiger.



Wereldwijd hoofdkantoor
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
VS
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Zwitserland
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
Nr. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333