



ÜSTÜN PERFORMANS

Birden fazla vardiyada sürekli çalışma için günde %300'e kadar nominal enerji verimi sağlayan fırsat şarjı özellikli.



MAKSİMUM UYUMLULUK

Modüler tasarım, mevcut tepsilere ve en geniş forklift model yelpazesine uyar.



IOT DESTEKLİ

IoT özellikli teknoloji, akünüzün geleceğe hazır olmasını sağlar.



DAHA AKILLI YATIRIM

Sektör lideri verimlilik, daha hızlı yatırım geri dönüşü sağlar.



KANITLANMIŞ GÜVENLİK PLATFORMU

Sağlam akü yönetim kontrolleri ve uzun süre kullanımda kendini kanıtlamış özellikler en katı standartların gereklerini karşılar.

NexSys® iON

AKÜLER

LİTYUM-İYON VAR,
BİR DE NEXSYS® İON VAR.

Sektörün en gelişmiş Lityum-iyon (Li-iyon) teknolojisine sahip NexSys® iON aküler, en yüksek güvenlik, tasarım ve üretim standartlarına göre üretilmiştir.

Sürdürülebilir yüksek performanslı hücre kimyası ve tam entegre akü yönetimi kontrolleri daha fazla güvenliği, güvenilirliği ve akü ömrünü destekler.

Bakım gerektirmeyen NexSys® iON aküler hızlı şarjın süratini, optimize edilmiş tak-çalıştır fırsat şarjı ile birleştirerek, operasyonların temel iş faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmesini sağlar.



Gerilim	Nominal Gerilim	Model Numarası	Modül Sayısı	Nominal Enerji	Eşdeğer kapasite	Maksimum şarj akımı	Maksimum şarj hızı
V	V	#	#	KWh	Ah	A	C hızı
24	25,76	24-L2-V1M-2.7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5.4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8.0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10.7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13.4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16.1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18.8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21.4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24.1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26.8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29.5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32.1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34.8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37.5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40.2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42.9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45.5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48.2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50.9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53.6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56.3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58.9	22	58,9	2288	640	0,28

Nihai aküler, ekipman üreticisinin spesifikasyonlarına uyacak şekilde yapılandırılır.
Ekipmanınızın özel akü ağırlığı veya diğer gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen EnerSys® temsilcinizle iletişime geçin.

Gerilim	Nominal Gerilim	Model Numarası	Modül Sayısı	Nominal Enerji	Eşdeğer kapasite	Maksimum şarj akımı	Maksimum şarj hızı
V	V	#	#	KWh	Ah	A	C hızı
36	38,64	36-L2-V1M-4.0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8.0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12.1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16.1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20.1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24.1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28.1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32.1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36.2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40.2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44.2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48.2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52.2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56.3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60.3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64.3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68.3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72.3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76.4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80.4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84.4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88.4	22	88,4	2288	640	0,28

Nihai aküler, ekipman üreticisinin spesifikasyonlarına uyacak şekilde yapılandırılır.
Ekipmanınızın özel akü ağırlığı veya diğer gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen EnerSys® temsilcinizle iletişime geçin.

Gerilim	Nominal Gerilim	Model Numarası	Modül Sayısı	Nominal Enerji	Eşdeğer kapasite	Maksimum şarj akımı	Maksimum şarj hızı
V	V	#	#	KWh	Ah	A	C hızı
48	51,52	48-L2-V1M-5.4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10.7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16.1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21.4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26.8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32.1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L2-V7M-37.5	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42.9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48.2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53.6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58.9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64.3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69.7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75.0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80.4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85.7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91.1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96.4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101.8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107.2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112.5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117.9	22	117,9	2288	640	0,28

Nihai aküler, ekipman üreticisinin spesifikasyonlarına uyacak şekilde yapılandırılır.
Ekipmanınızın özel akü ağırlığı veya diğer gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen EnerSys® temsilcinizle iletişime geçin.

Gerilim	Nominal Gerilim	Model Numarası	Modül Sayısı	Nominal Enerji	Eşdeğer kapasite	Maksimum şarj akımı	Maksimum şarj hızı
V	V	#	#	KWh	Ah	A	C hızı
80	83,72	80-L2-V1M-8.7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17.4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26.1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34.8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43.5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52.2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60.9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69.7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78.4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87.1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95.8	11	95,8	1144	640	0,56

Nihai aküler, ekipman üreticisinin spesifikasyonlarına uyacak şekilde yapılandırılır.
Ekipmanınızın özel akü ağırlığı veya diğer gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen EnerSys® temsilcinizle iletişime geçin.



Dünya Genel Merkezi
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
ABD
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug İsviçre
+41 44.215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapur 639518
+65 6558 7333