


LADDNINGSLÖSNINGAR

NexSys[®]+

OUTDOOR

UTOMHUSLADDARE




SKYDDSKLASSAD INKAPSLING

Damm- och vattentålig



FLEXIBEL BATTERILADDNINGSKAPACITET

För att eliminera krångel och förvirring för operatören är den kompatibel med de flesta batteritekniker.



UPP TILL 94 % LADDNINGSEFFEKTIVITET

För maximal prestanda och energibesparingar



Denna utomhusversion av den avancerade laddaren NexSys[®]+ är byggd för att stå emot väder och vind och levereras i ett robust IP54-klassat hölje som skyddar mot smuts, vatten och temperaturer som växlar med årstiden.

NexSys[®]+ Outdoor är utmärkt för laddning på flygplatser, upplagsplatser för bygg- och uthyrningsmaterial, på bondgårdar, lastterminaler, i hamnar och andra väderutsatta miljöer.



www.enersys.com

EnerSys
Power/Full Solutions

TUFF PÅ UTSIDAN, SMART PÅ INSIDAN.

Effektiv och tillförlitlig laddning för din utomhusutrustning.

FULLT PROGRAMMERBAR

Undvik krångel för operatören med tillval som: automatisk eller manuell stopp/start, fördröjd start och mer.

SÄKER DRIFT

Extra skydd med frånkoppling vid ljusbågar och automatisk värmestyr avstängning.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Tydlig 4,3-tums färgskärm med knappar för Paus/Stopp/Omstart och Utjämning.

BRED KOMPATIBILITET

Fungerar med de flesta större batteritekniker med upp till 94 % effektivitet.

VÄRMESTYRNING

Automatisk reglering av innetemperaturen för jämn prestanda.

ÖKAD SÄKERHET

Lås kontrollerar åtkomsten till programmeringsfunktioner utan att påverka den dagliga användningen.

REDO FÖR KOMMUNIKATION

Bekväm inställning och trådlös dataövervakning via mobila enheter.*

ENKEL SERVICE

Snabb åtkomst till luftfilter och andra komponenter underlättar underhållet och garanterar lång livslängd.

* Kräver nedladdning av mobilapplikation, kontakta din EnerSys-representant för mer information

ELEKTRICITETSDATA

Effektklassning: Upp till 21 kW
Spänning: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V, 120V*
Nominell ingångsspänning: 480*/600 VAC,
3-fas
Frekvens: 50/60 Hz

*Endast CE-certifierad

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Höjd: 720 mm (28,4 tum)
Bredd: 603 mm (23,8 tum)
Djup: 605 mm (23,9 tum)
Temperatur- intervall: -20 °C till +45 °C
(-4 °F till 113 °F)



Globalt huvudkontor
2366 Bernville Road
Reading, PA 19 605
USA
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Schweiz
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333

EnerSys AB
Bråtebäcksvägen 28
656 39 Karlstad
Sverige
+46 54 67 06 70