

ŞARJ
ÇÖZÜMLERİ

NexSys[®]+
OUTDOOR

DIŞ MEKAN ŞARJ CİHAZI



**KORUMA SINIFLI
MUHAFAZA**

Toza ve suya
karşı dayanıklı



**ESNEK AKÜ ŞARJ
KAPASİTESİ**

Neredeyse tüm akü teknolojileri
ile uyumluluğu sayesinde
operatör sorunlarını ve
karışıklıklarını ortadan kaldırır.



**%94'E VARAN ŞARJ
ETME VERİMLİLİĞİ**

Maksimum performans
ve enerji tasarrufu için



Hava şartlarına dayanacak şekilde tasarlanan gelişmiş NexSys[®]+ şarj cihazının dış mekanda kullanılabilen bu versiyonu, kir, su ve mevsimsel sıcaklıklara karşı koruma sağlayan IP54 sınıfı sağlam bir muhafazanın içine yerleştirilmiştir.

NexSys[®]+ Outdoor şarj cihazı havalimanlarında, şantiye sahaları ve kiralık sahalarda, çiftliklerde, kargo terminallerinde, limanlarda ve hava koşullarına maruz kalan diğer tüm ortamlarda şarj işlemi için mükemmel çözümdür.



www.enersys.com

EnerSys
Power/Full Solutions

DIŐI DAYANIKLI, İÇİ AKILLI.

DıŐ mекan ekipmanlarınız için verimli ve güvenilir Őarj.

TAMAMEN PROGRAMLANABİLİR

Otomatik veya manuel durdurma/baŐlatma, gecikmeli baŐlatma ve daha fazlasını içeren seçeneklerle, operatörün kafa karıŐıklığını önleyin.

ŐARJ İŐLEMİ

Ark önleyici baėlantı kesme ve otomatik termal kapanma ile ekstra koruma.

KOLAY KULLANIM

Duraklatma/Durdurma/Yeniden BaŐlatma ve Dengeleme düėmelerine sahip net 4,3 inç renkli ekran.

KAPSAMLI UYUMLULUK

BaŐlıca akü teknolojilerinin çoėuyla, %94'e varan Őarj verimliliėi le çalıŐır.

TERMAL YÖNETİM

Tutarlı performans için iç sıcaklıėı otomatik olarak düzenler.

ARTIRILMIŐ GÜVENLİK

Kilitler, günlük kullanımı etkilemeden programlama fonksiyonlarına eriŐimi kontrol eder.

HABERLEŐMEYE HAZIR

Mobil cihazlar üzerinden kolay kurulum ve kablosuz veri izleme.*

KOLAY SERVİS İŐLEMLERİ

Hava filtresine ve diėer bileŐenlere hızlı eriŐim, uzun bir kullanım ömrü saėlamak için bakımı kolaylaŐtırır.

* Mobil uygulamanın indirilmesini gerektirir; daha fazla bilgi için lütfen EnerSys temsilcinize danıŐın

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Güç seviyesi: 21kW'a kadar
Gerilim: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V, 120V*
Nominal besleme gerilimi: 400*/480 VAC, 3 faz
Frekans: 50/60Hz

*Yalnızca CE sertifikalı

ÜNİTENİN TEKNİK Ö ZELLİKLERİ

Yükseklik: 28,4 inç (720 mm)
GeniŐlik: 23,8 inç (603 mm)
Derinlik: 23,9 inç (605 mm)
Sıcaklık Aralıėı: -4° F ila 113° F
(-20° C ila +45° C)



Dünya Genel Merkezi
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
ABD
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, İsviçre
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333

Energys Akü San DıŐ Tic Ltd Őti
Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.
CZD Plaza No:12/5 34750, AtaŐehir / İstanbul,
Türkiye
+90 216 466 16 83