

SIMPLESMENTE POTENTE, SEMPRE CONFIÁVEL

Maximize o valor e a eficiência enquanto reduz os custos de propriedade com as baterias Elitra™ iON- elas mantêm suas operações funcionando sem problemas, permitindo que você se concentre em prioridades mais importantes.

Projetadas para custo-benefício, desempenho essencial e segurança, as baterias Elitra™ iON fornecem energia confiável e livre de manutenção para aplicações exigentes.

ELITRA™ iON



MÁXIMA PRODUTIVIDADE

Tempos de funcionamento do equipamento estendidos com tensões mais elevadas e taxas de recarga rápidas.



PROJETO CONFIÁVEL

Sistema primário e secundário exclusivo de gerenciamento de baterias, garantindo operações perfeitas com segurança essencial.



ENERGIZE SUA OPERAÇÃO COM SIMPLICIDADE E CONFIABILIDADE

Modelo	Tensão	Tensão nominal	Capacidade total em Ah	Módulo	Configurado	Projeto modular
	V	V	Ah	kWh	kWh	
24-L1-2.7L	24	25,6	104	2,66	2,7	1
24-L1-5.3L	24	25,6	208	2,66	5,3	2
24-L1-8.0L	24	25,6	312	2,66	8,0	3
24-L1-10.6L	24	25,6	416	2,66	10,6	4
24-L1-13.3L	24	25,6	520	2,66	13,3	5
24-L1-16.0L	24	25,6	624	2,66	16,0	6
24-L1-18.6L	24	25,6	728	2,66	18,6	7
24-L1-21.3L	24	25,6	832	2,66	21,3	8
24-L1-24.0L	24	25,6	936	2,66	24,0	9
24-L1-26.6L	24	25,6	1040	2,66	26,6	10
36-L1-4.0L	36	38,4	104	3,99	4,0	1
36-L1-8.0L	36	38,4	208	3,99	8,0	2
36-L1-12.0L	36	38,4	312	3,99	12,0	3
36-L1-16.0L	36	38,4	416	3,99	16,0	4
36-L1-20.0L	36	38,4	520	3,99	20,0	5
36-L1-24.0L	36	38,4	624	3,99	24,0	6
36-L1-28.0L	36	38,4	728	3,99	28,0	7
36-L1-31.9L	36	38,4	832	3,99	31,9	8
36-L1-35.9L	36	38,4	936	3,99	35,9	9
36-L1-39.9L	36	38,4	1040	3,99	39,9	10
48-L1-5.3L	48	51,2	104	5,32	5,3	1
48-L1-10.6L	48	51,2	208	5,32	10,6	2
48-L1-16.0L	48	51,2	312	5,32	16,0	3
48-L1-21.3L	48	51,2	416	5,32	21,3	4
48-L1-26.6L	48	51,2	520	5,32	26,6	5
48-L1-31.9L	48	51,2	624	5,32	31,9	6
48-L1-37.3L	48	51,2	728	5,32	37,3	7
48-L1-42.6L	48	51,2	832	5,32	42,6	8
48-L1-47.9L	48	51,2	936	5,32	47,9	9
48-L1-53.2L	48	51,2	1040	5,32	53,2	10
72-L1-8.0L	72	76,8	104	3,99	8,0	*2
72-L1-16.0L	72	76,8	208	3,99	16,0	*4
72-L1-24.0L	72	76,8	312	3,99	24,0	*6
72-L1-31.9L	72	76,8	416	3,99	31,9	*8
72-L1-39.9L	72	76,8	520	3,99	39,9	*10
72-L1-47.9L	72	76,8	624	3,99	47,9	*12
72-L1-55.9L	72	76,8	728	3,99	55,9	*14
72-L1-63.9L	72	76,8	832	3,99	63,9	*16
72-L1-71.9L	72	76,8	936	3,99	71,9	*18
72-L1-79.9L	72	76,8	1040	3,99	79,9	*20
80-L1-8.7L	80	83,2	104	4,33	8,7	**2
80-L1-17.3L	80	83,2	208	4,33	17,3	**4
80-L1-26.0L	80	83,2	312	4,33	26,0	**6
80-L1-34.6L	80	83,2	416	4,33	34,6	**8
80-L1-43.3L	80	83,2	520	4,33	43,3	**10
80-L1-51.9L	80	83,2	624	4,33	51,9	**12
80-L1-60.6L	80	83,2	728	4,33	60,6	**14
80-L1-69.2L	80	83,2	832	4,33	69,2	**16
80-L1-77.9L	80	83,2	936	4,33	77,9	**18
80-L1-86.5L	80	83,2	1040	4,33	86,5	**20

* 2 módulos de energia de 36 V estão conectados em série a 72 V

** 2 módulos de potência de 40 V estão conectados em série a 80 V

www.enersys.com

©2025 EnerSys. Todos os direitos reservados. Marcas comerciais e logotipos são propriedade da EnerSys e suas afiliadas. Sujeito a revisões sem aviso prévio. E.&O.E.

S AMER-PT-TD-ELI-LFP-ION-0825