



PIELĘGNACJA POSADZEK **BEZ OGRANICZEŃ**

Aby uzyskać bardziej elastyczną organizację pracy, wybierz akumulatory NexSys® TPPL!

- **Dłuższy okres eksploatacji** – co najmniej DWA RAZY dłuższa żywotność w porównaniu z akumulatorami żelowymi*
- **Szybsze ładowanie** – nawet o 50% krótszy czas ładowania*
- **Większa oszczędność energii** – nawet do 10%*
- **Niższy całkowity koszt inwestycji** – o co najmniej 20%*
- **Długi okres magazynowania** – nawet CZTERY razy dłuższy niż w przypadku akumulatorów żelowych, AGM i akumulatorów kwasowo-ołowiowych*

AKUMULATORY, KTÓRE SĄ **GOTOWE DO PRACY**

Akumulatory NexSys® TPPL będą gotowe do pracy nawet po miesiącach bezczynności.

6
months

**Akumulatory
kwasowo-ołowiowe**

6
months

**Akumulatory
żelowe**

6
months

**Akumulatory
AGM**

**up to
24**
months


**Akumulatory
NexSys® TPPL**

* Powyższe stwierdzenia bazują na następujących założeniach:

- możliwość znacznego zwiększenia prądu ładowania
- zwiększona sprawność ładowania i niższa rezystancja wewnętrzna
- 2 x większa oczekiwana żywotność akumulatorów oraz zwiększona sprawność odzysku energii
- użycie prostownika o odpowiednich parametrach



ŁADOWANIE



Konstrukcja z cienkich płyt z czystego ołowiu (TPPL)

Akumulatory NexSys® TPPL są zbudowane z płyt z ołowiu o czystości 99%, które są bardzo cienkie, więc w akumulatorze mieści się ich więcej. Większa liczba płyt oznacza większą moc — do 20% więcej mocy w porównaniu z tradycyjnym akumulatorem tej samej wielkości.

Koniec z uzupełnianiem wody i czekaniem na naładowanie

Bezobsługowe akumulatory NexSys® TPPL można szybko naładować w czasie krótszym niż dwie godziny i nigdy nie wymagają uzupełniania wody, więc nigdy nie ma ryzyka rozlania na czyste posadzki.

Bezpieczniejszy i czystszy wybór do dywanów i przestrzeni publicznych

Szczelne akumulatory NexSys® TPPL zapewniają minimalną emisję gazów i nie rozleją się na dywany, dzięki czemu są doskonałym rozwiązaniem do zastosowań do obiektów handlowych i miejsc publicznych. Dzięki 2-letniemu okresowi przechowywania i żywotności na poziomie 1500 cykli przy głębokości rozładowania (DoD) 60% akumulatory NexSys® TPPL będą gotowe do pracy po kilku miesiącach bezczynności.

Bloki akumulatorowe NexSys® TPPL do pielęgnacji posadzek w obiektach handlowych i przemysłowych

- Zamiatarki
- Szorowarki
- Odkurzacze piorące
- Polerki do podłóg
- I wiele więcej...

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bezobsługowe – bez uzupełniania wody, wymiany ani ładowania kompensacyjnego
- Doskonała żywotność – do 1500 cykli przy głębokości rozładowania (DoD) 60%
- Ultraszybkie ładowanie (do 98% w ciągu 2 godzin)
- Możliwość podładowywania zapewnia maksymalną funkcjonalność i wygodę
- Długi okres przechowywania — do DWÓCH lat w temp. 20°C
- Dzielne zużycie energii na poziomie 160% pojemności znamionowej ogranicza bezproduktywne przestoje
- Najwyższa odporność na wstrząsy oraz drgania
- Minimalna emisja gazów i doskonała szczelność – idealne rozwiązanie do obszarów wrażliwych
- Bardzo niski opór wewnętrzny – mniejsze ryzyko przegrzania i wysokich temperatur

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.enersys.com



Siedziba główna
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
USA
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Szwajcaria
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapur 639518
+65 6558 7333

EnerSys Limited
Oak Court, Wynne Avenue
Swinton, Manchester, M27 8FF
Wielka Brytania
+44 161 794 4611