



GOLVVÅRD UTAN BEGRÄNSNING

Välj NexSys® TPPL-batterier för ett mer flexibelt arbetsflöde!

- **Längre livslängd** – minst DUBBELT så långlivade som gelbatterier*
- **Snabbare laddning** – upp till 50 % kortare laddningstid*
- **Ökad energibesparing** – upp till 10 %*
- **Lägre total ägandekostnad** – minst 20 %*
- **Överlägsen lagringstid** – kan lagras upp till FYRA gånger längre än gel-, AGM- eller vätskefyllda batterier*

BATTERIER SOM ÄR DRIFTKLARA

NexSys® TPPL-batterier går att använda direkt även efter månader av inaktivitet.

6
months

**Vätskefyllda
batterier**

6
months

**Gel-
batterier**

6
months

**AGM-
batterier**

**up to
24**
months


**NexSys® TPPL-
batterier**

*Ovanstående påståenden om hur mycket du sparar baseras på följande:

- ökad tilldelning av laddningsström
- ökad laddningseffektivitet och lägre inre motstånd
- 2x förväntad livslängd och energibesparingar tack vare ökad laddningseffektivitet
- användning av en laddare i lämplig storlek



LADDNING



Konstruktion med tunna plattor av rent bly (TPPL)

NexSys® TPPL-batterier är konstruerade med 99 % rena blyplattor. De är extremt tunna, vilket gör att fler får plats i batteriet. Fler plattor betyder mer kraft – upp till 20 % mer kraft än ett konventionellt batteri av samma storlek.

Ingen mer vattning eller väntan på laddning

NexSys® underhållsfria TPPL-batterier kan snabbaddas på mindre än två timmar och behöver aldrig vattnas. Det finns alltså ingen risk för spill på rena golv.

Ett säkrare, renare val för mattor och offentliga utrymmen

NexSys® lufttäta TPPL-batterier ger minimal gasbildning och läcker inte på mattor. De passar därför utmärkt i detaljhandeln eller i offentliga miljöer. Med en hållbarhet i lager på 2 år och en total livslängd på 1 500 cykler vid 60 % urladdningsdjup (DoD) kan NexSys® TPPL användas direkt efter att ha vilat i flera månader.

NexSys® TPPL-batteriblock för kommersiell och industriell golvrengöring

- Sopmaskiner
- Skurmaskiner
- Mattutdragare
- Golvpolermaskiner
- ... och mycket mer!

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Underhållsfria – varken vattning, byte eller utjämning behövs
- Utmärkt livslängd – upp till 1 500 cykler vid 60 % urladdningsdjup (DoD)
- Ultrasnabb laddning (upp till 98 % på 2 timmar)
- Pausladdning ger maximal flexibilitet och bekvämlighet
- Klarar lång lagringstid (upp till två år vid 20 °C)
- Daglig energigenomströmning på upp till 160 % minskar improduktiva stillestånd
- Extremt stöt- och vibrationståligt
- Minimal gasbildning och bra tätning, vilket är perfekt i utsatta utrymmen
- Mycket lågt internt motstånd – minskad risk för överhettning och höga temperaturer

Mer information: www.enersys.com



World Headquarters
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
USA
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Schweiz
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333

EnerSys Limited
Oak Court, Wynne Avenue
Swinton, Manchester, M27 8FF
Storbritannien
+44 161 794 4611