



CAPACIDAD DE CARGA DE BATERÍAS FLEXIBLE

Compatible con la mayoría de las tecnologías de baterías, para evitar a los operarios problemas y confusiones



EFICIENCIA DE HASTA EL 94 %

Para maximizar el rendimiento y el ahorro de energía

CONÉCTESE A LA SENCILLEZ, MEJORE SU PRODUCTIVIDAD. POTENCIA AL INSTANTE SIEMPRE QUE LA NECESITE.

Libere una eficiencia inigualable con el cargador NexSys® COMpact, una solución de carga onboard de última generación diseñada para alimentar sus equipos de almacén de clase 3. Despídase del tiempo de inactividad y disfrute de una operatividad optimizada gracias a su diseño compacto y sin mantenimiento y a su funcionalidad «Plug & Play» de carga rápida.

Disfrute de un aumento del 52 %* de la capacidad diaria disponible con las baterías NexSys® TPPL, para que sus equipos estén siempre listos para la acción. Aumente su eficiencia con el cargador NexSys® COMpact, su clave para un rendimiento imparable.

NexSys COMpact



*Para baterías abiertas de 24 V 250 Ah (2PzS250) en comparación con las baterías NexSys® TPPL de 24 V 190 Ah (2NXS190), con un rendimiento energético diario del 160 %.

Cargador NexSys® COMpact: Datos técnicos

Potencia nominal	Tensión de la batería	Tensión nominal de entrada:	Frecuencia	Consumo de corriente máx. a Vac mín.	Sección del cable de entrada AC	Longitud del cable AC	Corriente de salida máx. a Vac nominal	Sección cables batería	Longitud cables batería	Protección IP	Temperatura de trabajo	Factor de potencia	Pantalla	Peso	Dimensiones (al. x an. x pr.)	Dimensiones (al. x an. x pr.) con rubber
kW	Vdc	Vac	Hz	Aac	mm ²	m	Adc	mm ²	m		°C			kg	mm	mm
1 kW	24 V	230 V +/-10 % /1F	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	de 0 °C a +45 °C	0,99	LEDs	2,7	69,4 x 131,0 x 274,5	84,4 x 131,0 x 277,0

Cargador NexSys® COMpact: Tabla de correspondencias de capacidad y tiempo de recarga

**Tiempos de carga (-/+ 0,5 h) desde un porcentaje de descarga del 80 % a 30 °C
* 2 cargadores de 1 kW en paralelo**

	Configuración	Voltios	I Salida	Batería PzS, PzB, PzM carga estándar			Batería PzS, PzB, PzM carga lenta			Batería gel PzV, PzVB		Batería NexSys® TPPL STND			Batería NexSys® TPPL FAST			NexSys® TPPL Bloc		
				6 h	7 h	8 h	9 h	10,5 h	12 h	a 60 % 8 h a 80 % 11 h	a 60 % 9 h a 80 % 12 h	5,5 h	6 h	6,25 h	4 h	5 h	5,5 h	4 h	6 h	6,25 h
				C5 MÍN		C5 MÁX	C5 MÍN		C5 MÁX	C5 MÍN	C5 MÁX	C5 MÍN		C5 MÁX	C5 MÍN		C5 MÁX	C5 MÍN		C5 MÁX
MONOFÁSICA																				
TC1 NexSys® COMpact 24 V 1 kW	P SAL MÁX.	24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24 V 2 kW*	P SAL MÁX.		76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

UNA CENTRAL ELÉCTRICA A BORDO:
ENERGICE AL MÁXIMO SU FLUJO DE TRABAJO CON EL CARGADOR NEXSYS® COMpact