



## RUGALMAS AKKUMULÁTORTÖLTÉSI KÉPESSÉG

Kompatibilis a különböző akkumulátortechnológiákkal, így kiküszöböli a kezelő által tapasztalt problémákat és az ezekből adódó zúzavart



## AKÁR 94%-OS HATÉKONYSÁG

A maximális teljesítmény és energiamegtakarítás érdekében

## CSATLAKOZZON AZ EGYSZERŰSÉGHEZ, NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGET. AZONNALI TELJESÍTMÉNY IGÉNY SZERINT.

Érjen el páratlan hatékonyságot a NexSys® COMpact töltővel, egy élvonalbeli fedélzeti töltési megoldással, amelyet a 3. osztályú raktári berendezések teljesítményének növelésére terveztek. Búcsúzzon el az állásidőtől, és fedezze fel a gördülékeny működést a karbantartást nem igénylő, helytakarékos kialakításnak és a gyors töltést lehetővé tevő „Plug & Play” funkciónak köszönhetően.

Tapasztalja meg a rendelkezésre álló kapacitás napi 52%-os \* növekedését a NexSys® TPPL akkumulátorokkal, amivel biztosíthatja, hogy berendezése mindig használatra kész legyen. Növelje hatékonyságát a NexSys® COMpact töltővel – amely kulcsot jelent a megállíthatatlan teljesítményhez.

# NexSys® COMpact



\*24 V-os 250 Ah-s elárasztott akkumulátoron (2PzS250) alapul, a 24 V-os, 190 Ah-s NexSys® TPPL-akkumulátortechnológiával (2NXS190) összehasonlítva, napi 160%-os energiaátbocsátási képességgel.

## NexSys® COMpact töltő: Műszaki információk

Névleges áramerősség	Telepfeszültség	Névleges bemeneti feszültség	Frekvencia	„Max. áramfelvétel min V AC-nál”	AC bemeneti kábelszakasz	AC bemeneti kábel hossza	Max. kimeneti áramerősség névleges V AC-nál	Akkumulátorkábel-szakasz	Akkumulátorkábel hossza	IP védelem	Üzemi hőmérséklet	Teljesítménytényező	Kijelző	Súly	Méreték (M x Sz x Mé)	Méreték (M x Sz x Mé) gumival
kW	Vdc	Vac	Hz	Aac	mm <sup>2</sup>	m	Adc	mm <sup>2</sup>	m		°C			kg	mm	mm
1 kW	24 V	230V +/-10% / 1 fázis	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	0 °C–+45 °C	0,99	LED-ek	2,7	69,4x131,0x274,5	84,4x131,0x277,0

## NexSys® COMpact töltő: Kapacitás és töltési idő megfelelőségi táblázata

**Töltési idő (-/+ 0,5 óra)**

**80% DOD-tól 30 °C-on**

**\* 2 x 1 kW-os töltők párhuzamosan**

Konfiguráció	VoIt	I Out	Standard töltésű PzS, PzB, PzM akkumulátor			Lassú töltésű PzS, PzB, PzM akkumulátor			Zselés PzV, PzVB akkumulátor		NexSys® TPPL STND Akkumulátor			NexSys® TPPL FAST Akkumulátor			NexSys® TPPL Blokk			
			6 ó	7 ó	8 ó	9 ó	10,5 ó	12 ó	60%-on 8 óra 80%-on 11 óra	60%-on 9 óra 80%-on 12 óra	5,5 ó	6 ó	6,25 ó	4 ó	5 ó	5,5 ó	4 ó	6 ó	6,25 ó	
			C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	
<b>EGY FÁZISÚ</b>																				
TC1 NexSys® COMpact 24 V 1 kW		24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24 V 2 kW*		24	76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

## A FEDÉLZETI ERŐMŰ:

TÖLTSE FEL MUNKAFOLYAMATAIT SZUPERSEBESSÉGGEL A NEXSYS® COMpact TÖLTŐVEL

[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

© 2024 EnerSys. Minden jog fenntartva. A védjegyek és logók az EnerSys és leányvállalatai tulajdonát képezik, kivéve az UKCA-t és a CE-t, amelyek nem az EnerSys tulajdonai. Az előzetes értesítés nélküli átdolgozások jogát fenntartjuk. A hibák és tévedések joga fenntartva.

EMEA-HU-TD-NEXCOM-TPPL-0524

**EnerSys**  
Power/Full Solution